

ASDA-MP

Séries 5 a 13 hastes



-  **Arado Subsolador com Desarme Automático Mola Plana**
-  **Plow Subsoiler with Automatic Shank - Plain Spring**
-  **Arado Subsolador con Desarme Automático Resorte Plano**




www.baldan.com.br



Características Gerais

General Specifications / Características Generales



- Estrutura: Vigas tubulares de alta resistência.
- High strength frame.
- Estrutura: Vigas tubulares de alta resistência.



- Hastes com desarme automático mola plana.
- Rod with automatic disarm flat spring.
- Flejes con desarme automático resorte plano.



- Roda para controle de profundidade (ASDAH-MP).
- Depth control wheel (ASDAH-MP).
- Rueda para control de profundidad (ASDAH-MP).



- Rolo destorroador tem a função de pré nivelar o solo para futuras operações (ASDADR-MP).
- Roller has the purpose of pre-leveling the soil for future operations (ASDADR-MP).
- Rodillo desterrador tiene la función de pré nivelar el suelo para futuras operaciones (ASDADR-MP).



- Discos de corte independentes reguláveis, dispostos na frente e no alinhamento de cada haste (ASDADR-MP e ASDA-MP).
- Coulter discs plain or rippled coulter, placed for each tyne. (ASDADR-MP and ASDA-MP).
- Discos cortadores independentes y regulables para cada fleje. (ASDADR-MP y ASDA-MP).



- Controle de profundidade pistão com anéis limitadores, que agem sobre as rodas (ASDACR-MP, ASDADR-MP e ASDA-MP).
- Depth control cylinder with limiting rings acting on the wheels (ASDACR-MP, ASDADR-MP and ASDA-MP).
- Control de profundidad (ASDACR-MP, ASDADR-MP y ASDA-MP).

Especificações Técnicas

Technical Specifications / Especificaciones Técnicas

Modelo / Model / Modelo	ASDA H MP	ASDA CR MP	ASDA DR MP
Número de hastes / Nr of shank / Nr de flejes	5 7 9	5 7 9 11 13	5 7 9 11 13
Número de discos / Nr of discs / Nr de discos	-	-	5 7 9 11 13
Diametro dos discos / Disc diameter / Diámetro de los discos (ø)	-	-	18"
Espaçamento entre hastes / Max. tyne spacing / Espaciamiento entre flejes (mm)	365	365	365
Largura de trabalho / Working width / Ancho de trabajo (mm)	1875 2625 3375	1875 2625 3375 4125 4875	1875 2625 3375 4125 4875
Profundidade de trabalho / Working depth / Profundidad de trabajo (mm)	450	450	450
Peso aproximado / Estimated weight / Peso aproximado (Kg)	1070 1480 1800	1420 1825 1240 2700 3000	1850 2500 2900 3760 4200
Potência aproximada / Tractor required / Potencia del tractor (Hp)	100 - 125 140 - 175 180 - 225	100 - 125 140 - 175 180 - 225 220 - 275 260 - 325	100 - 125 140 - 175 180 - 225 220 - 275 260 - 325

• ASDAH-MP: Hidráulico Mola Plana / Hydraulic Spring Flat / Hidráulico Resorte Plano. | • ASDACR-MP: Controle Remoto Mola Plana / Remote Control Spring Flat / Control Remoto Resorte Plano. | • ASDADR-MP: Disco de Corte e Rolo Destorroador Mola Plana / Cutting disc and roller Spring Flat / Disco cortador y Rodillo Desterrador Resorte Plano.



Baldan Implementos Agrícolas S/A.

Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão
 CEP: 15993-000 | Matão/SP. | Brasil
 Tel.: +55 (16) 3221-6500 | Fax: (16) 3382-6500
 www.baldan.com.br
 sac@baldan.com.br | export@baldan.com.br

•Revisão: 06 - Impresso em Outubro 2016 •Revision: 06 - Printed in October 2016 •Revisión: 06 - Impreso en Octubre 2016

• A Baldan reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As imagens contidas neste folheto são de caráter ilustrativo.
 • Baldan reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
 • El Baldan se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto sin previo aviso. Las imágenes en este folleto lo son para fines ilustrativos.