

DCF-CO

3000, 6000 e 8000



 **Distribuidor de Calcário, Fertilizante e Composto Orgânico**

 **Lime, Fertilizer and Organic Fertilizer Spreader**

 **Distribuidor de Abono, Calcáreo y Abono Orgánico**



Comprometida com o sucesso de nossos clientes

Características e Especificações

Features and Specifications | Características y Especificaciones



- Esteira de aço modulado - 800 mm.
- Steel conveyor belt - 800 mm.
- Correa transportadora de acero - 800mm.



- Cabeçalho aparafusado.
- Bolted drawbar.
- Barra de tiro fijada a través de tornillos.



- Rodeiro duplo "Sistema tandem" (DCF-CO 6000 e 8000).
- Ground wheel with tandem system (DCF-CO 6000 and 8000).
- Ruedas dobles en los DCF-CO 6000 y 8000.




- Defletor para aplicação de calcário, facilmente removível (DCF-CO 6000 e 8000).
- Deflector for lime spreading with detachable system (DCF-CO 6000 and 8000).
- Deflector para aplicación de calceareo, removible (DCF-CO 6000 y 8000).



- Pneu 7.50x16 standard. Modelo DCF-CO 3000 (simples) e 6000 (duplo).
- Tyre 7.50x16 standard. Model DCF-CO 3000 (single) and 6000 (dual).
- Neumático Standard 7.50x16 para DCF-CO 3000 (simple) y 6000 (doble).



- Pneu 11L-15 (DCF-CO 3000 e 6000). Standard (DCF-CO 8000).
- Tyre 11L-15 (DCF-CO 3000 and 6000). Standard (DCF-CO 8000)
- Neumático 11L-15 para DCF-CO 3000 y 6000. Neumático Standard 11L-15 para DCF-CO 8000 (doble)



- Caja direcionadora para aplicação do adubo em linha, por exemplo, sob copas das árvores.
- Deflector for application of fertilizer in line, for example, under the trees.
- Caja direcionadora para aplicación de abono en línea, ejemplo, debajo de los arboles.



- Defletor para a distribuição de produtos em pó, garantindo maior uniformidade na distribuição.
- Deflector for distribution of powder products, ensuring a more uniform distribution.
- Lona para distribución de productos en polvo, garantizando más uniformidad en la distribución.

Modelo Model Modelo	Capacidade de carga Load capacity Capacidad de carga	Comp. total Total length Largo total	Largura total Total width Ancho total	Altura total Total height Altura total	Peso aproximado Approx. weight Peso aprox.	Potência de trator Tractor power Potência del tractor
3000	1,60 m ³	3900 mm	1800 mm	1700	1070 kg	50 - 70 cv
6000	2,80 m ³	4600 mm	2000 mm	1800	1390 kg	75 - 90 cv
8000	3,80 m ³	4610 mm	2000 mm	1900	1480 kg	90 - 100 cv

Bitola aproximada / Wheel gauge / Trocha aproximada 1600 mm
 RPM no PTO / RPM on PTO / RPM en el PTO 540 RPM
 Rodeiro DCF-CO 3000 / Ground wheel DCF-CO 3000 / Ruedas DCF-CO 3000 Simples / Single / Simple

- Opcionais: Pneu 11L-15 (Modelo DCF-CO 3000 simples e 6000 duplo).
- Options: Tyre 11L-15 (Model DCF-CO 3000 and 6000).
- Opcionales: Neumático 11L-15 para DCF-CO 3000 (simple) y 6000 (doble).



Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão
 CEP: 15993-900 | Matão/SP | Brasil
 Tel.: +55 (16) 3221-6500 | Fax: (16) 3382-6500
 sac@baldan.com.br | export@baldan.com.br



•Revisão: 07 - Impresso em Abril 2017 •Revision: 07 - Printed in April 2017 •Revisión: 07 - Impreso en Abril 2017

• A Baldan reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As imagens contidas neste folheto são de caráter ilustrativo.
 • Baldan reserves the right to improve and/or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
 • El Baldan se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto sin previo aviso. Las imágenes en este folleto son para fines ilustrativos.