

TOPOGRAFIC



    baldan.com.br



SPEED BOX

- Caixa de engrenagens a banho de óleo e de troca rápida com 62 combinações de velocidades para regulagem de distribuição de adubo e semente.
- Gear box with 62 combinations to calibrate the fertilizer and seed distribution (working inner oil).
- Caja de cambio con aceite, con 62 combinaciones de velocidades para distribución de abono y semilla.



- Escada e passarela com corrimão para abastecimento de acordo com a NR 12/31.
- Ladder and platform with handrail for filling according to NR 12/31.
- Escalera y plataforma con pasamanos para llenar las tolvas de abono de acuerdo con la NR 12/31.



- Sistema de desarme da catraca (arremate) com atuador elétrico linear com controle remoto.
- Ratchet disarm system (for finish) with linear electric actuating with remote control.
- Sistema de desarme del embrague (para terminaciones) con actuador electrico linear con control remoto.



- Hectarímetro digital e monitor de sementes digital.
- Digital Hectaremeter and Seed Monitor.
- Hectarimetro y Monitor de semilla digital.



- Roda de apoio.
- Support Wheel.
- Lanta de apoio.



- Eixo para articulação dos módulos (15° para cima e 10° para baixo).
- Shaft for articulation of the modules (15 degrees up and 10 degrees down).
- Eje para articulación de los módulos (15 grados hacia arriba y 10 grados hacia abajo).



- Sistema hidráulico de levante da máquina com válvula divisora de fluxo.
- Hydraulic system for lift the machine with flow divider valve.
- Sistema hidráulico de levante de la máquina com válvula divisora de flujo.



- Novo sulcador com pino fusível. Sulcador de-sarme e rearme automático.
- New Shank with Safety Pin. Automatic Shank.
- Nuevo Surcador con perno fusible. Surcador con desarme y rearme automatico.



- Transmissão das linhas pantográficas através de cardan, sem uso de correntes.
- Seed Units with transmission drive by cardan shaft, without chains.
- Transmision de las líneas pantográficas a través de eje cardan, sin el uso de cadenas.



- Disco duplo 15x15" com cubo compacto e rolamentos de pista dupla.
- Double Disc 15x15 with compact hub and double row bearing.
- Disco Doble 15x15 con maza compacta y rodamiento con doble hilera de rodillos.



- Novo dosador de sementes Titanium com organizador PoliFlow e sistema Anti-Pulo.
- Novo dosador de sementes Titanium com organizador PoliFlow e sistema Anti-Pulo.
- Novo dosador de sementes Titanium com organizador PoliFlow e sistema Anti-Pulo.

Flex



Pivotada

Principais Especificações SP Topografic

Specifications | Especificaciones

Ficha Técnica / Ficha Técnica / Ficha Técnica

	4500	5500	6500	7500	8500	9500
Número de linhas / Rows / Numero de líneas	11	13	15	17	19	21
Número de rodas / Wheels / Numero de ruedas	4	6	6	8	8	8
Rodeiro / Ground wheels / Neumáticos	Militar 700 x 16 x 10 lonas	Militar 700 x 16 x 10 lonas	Militar 700 x 16 x 10 lonas	Militar 700 x 16 x 10 lonas	Militar 700 x 16 x 10 lonas	Militar 700 x 16 x 10 lonas
Capac. depósito de semente / Seed hooper capacity / Capacidad depósito de semillas	715 L	845 L	975 L	1105 L	1235 L	1365 L
Capac. depósito de adubo / Fertilizer hooper capacity / Capacidad depósito de abono	1650 L	1860 L	2160 L	2160 L	2920 L	3240 L
Peso aproximado / Approximate weight / Peso aproximado	6857 kg	7831 kg	8511 kg	9281 kg	10152 kg	11190 kg
Potência do Trator / Tractor power / Potência del tractor	105 - 130 hp	130 - 150 hp	145 - 180 hp	160 - 190 hp	175 - 220 hp	190 - 240 hp
Dimensões / Dimensiones / Dimensiones						
Largura útil / Useful width / Ancho util	4500 mm	5400 mm	6300 mm	7200 mm	8100 mm	9000 mm
Largura de trabalho / Working width / Ancho de trabajo	4950 mm	5850 mm	6750 mm	7650 mm	8550 mm	9450 mm
Largura total / Total width / Ancho total	5300 mm	6400 mm	7100 mm	8400 mm	8900 mm	9800 mm
Espaçamento mínimo entre linhas / Minimum row spacing / Espaciamiento minimo entre líneas	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm

Espaçamento entre linhas

Spacing between rows | Espaciamiento entre líneas

	4500	5500	6500	7500	8500	9500
Número de linhas / Rows / Numero de líneas	11	13	15	17	19	21
Espaçamento mínimo entre linhas / Minimum row spacing / Espaciamiento minimo entre líneas	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Número de linhas / Rows / Numero de líneas	10	12	14	15	17	19
Espaçamento mínimo entre linhas / Minimum row spacing / Espaciamiento minimo entre líneas	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm



Baldan Implementos Agrícolas S/A.

Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão | CEP: 15993-000 | Matão/SP | Brasil
Tel.: +55 (16) 3221-6500 | Fax: (16) 3382-6500 | sac@baldan.com.br | export@baldan.com.br

•Revisão: 01 - Impresso em Abril 2017 •Revision: 01 - Printed in April 2017 •Revisión: 01 - Impreso en Abril 2017



• A Baldan reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As imagens contidas neste folheto são de caráter ilustrativo.
• Baldan reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
• El Baldan se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto sin previo aviso. Las imágenes en este folleto lo son para fines ilustrativos.