

PREPARO DE SOLO AGORA CONTA COM O

# RIPPER

PROSPECTO  
ESCARIFICADORES DE  
7, 9, 11, 13 e 15 HASTES



# RIPPER 11



## Escarificador

Scarifier / Escarificador

REF.	MODELO	NÚMERO DE HASTES	DISTÂNCIA ENTRE HASTES	PROFUNDIDADE MÁX. DE TRABALHO	NÚMERO DE DISCOS	DIÂMETRO DO DISCO	LARGURA DE TRABALHO	LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA	PNEU	PESO	POTÊNCIA MIN. REQUERIDA	VELOCIDADE DE TRABALHO	PINTURA
REF.	MODELO	NUMBER OF STEMS	DISTANCE BETWEEN HASTES	DEPTH MAX. OF WORK	NUMBER OF DISCS	DISK DIAMETER	WORKING WIDTH	WIDTH	LENGTH	HEIGHT	WHELL	WEIGHT	MIN. POWER REQUIRED	SPEED OF WORK	PAINTING
REF.	MODELO	NÚMERO DE HASTES	DISTANCIA ENTRE HASTES	PROFUNDIDAD MÁX. DE TRABAJO	NÚMERO DE DISCOS	DIÁMETRO DEL DISCO	ANCHO DE TRABAJO	ANCHO	LONGITUD	ALTURA	NEUMATICOS	PESO	MÍN. REQUERIDO DE POTENCIA	VELOCIDAD DE TRABAJO	PINTURA
00560	Ripper 7	7	300mm	300mm	7	20"	2100	2519	6130 mm	1430mm	11 L 15	2184	105Cv	4 a 8 Km/h	Poliester a Pó (PU)
00561	Ripper 9	9	300mm	300mm	9	20"	2700	3119	6130 mm	1430mm	11 L 15	2812	135Cv	4 a 8 Km/h	Poliester a Pó (PU)
00562	Ripper 11	11	300mm	300mm	11	20"	3300	3719	6130 mm	1430mm	11 L 15	3222	165Cv	4 a 8 Km/h	Poliester a Pó (PU)
00563	Ripper 13	13	300mm	300mm	13	20"	3900	4319	6130 mm	1430mm	11 L 15	3560	195Cv	4 a 8 Km/h	Poliester a Pó (PU)
00564	Ripper 15	15	300mm	300mm	15	20"	4500	4919	6130 mm	1430mm	11 L 15	4251	225Cv	4 a 8 Km/h	Poliester a Pó (PU)

# Personalização

Personalization / Personalização



## **Cores opcionais e tinta especial**

Pintado com poliéster a pó (PU), garante a qualidade, ótimo acabamento e durabilidade. As cores opcionais possibilitam ao agricultor combinar o seu equipamento com a cor do seu trator, padronizando a sua frota.



## **Cabeçalho compacto com regulagem**

Seu cabeçalho compacto com regulagem de nível, facilita a manobra e garante um nivelamento perfeito do equipamento com o solo independente do trator.



## **Discos de 20" desencontrados**

Os discos de 20" com regulagem de altura e molas de absorção de impacto, diminui a movimentação de palhada devido ao corte de forma desencontrada, garantindo maior desempenho e aproveitamento da matéria orgânica junto ao solo.



## **Hastes Escarificadoras**

A haste escarificadora tem espessura de 30 mm e desarme automático. Seu ângulo proporciona cavidades de até 30cm de profundidade, revolvendo o mínimo da camada orgânica do solo garantindo maior economia de combustível e potência requerida por haste. Suas molas absorvem o atrito proporcionando uma descompactação uniforme do solo.



## **Ponteiras de alta durabilidade**

Suas ponteiras em aço fundido garantem maior durabilidade e fácil reposição com baixo custo.



## **Descompactação completa.**

Com pneu alinhado frente a haste e posicionado no interior do chassi, garante total descompactação do solo e aproveitamento total da área de trabalho evitando a recompactação em áreas já escarificadas.



## **Rolo destorroador duplo e articulado**

O rolo destorroador possui pressão por pesos fazendo a quebra dos torrões uniformemente. Seu braço articulado ajuda a manter o nivelamento topográfico do terreno.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



A São José Industrial está em constante aperfeiçoamento de seus produtos e se reserva no direito de altera-los sem aviso prévio.  
As imagens contidas neste material são meramente ilustrativas. Agosto 2018.

São José Industrial is constantly improving its products and reserves the right to change them without prior notice.  
The images contained in this material are merely illustrative. August 2018.

San José Industrial está en constante perfeccionamiento de sus productos y se reserva el derecho de cambiarlos sin previo aviso.  
Las imágenes contenidas en este material son meramente ilustrativas. Agosto 2018.



**55 + 55 3193.2000**

Geraldo N. Recktenwald & Cia Ltda.  
CNPJ 08.201.347/0001-04 Insc. Est. 407/002730  
BR 472, Km 126, Nº 1315, Esquina Wunsch  
São José do Inhacorá / RS. CEP 98958-000